

VELA FILAMENT LED 2700 K E 14 230V 4 W

Código Artículo	Cod Art	984255
tipo de led	led type (brand)	San'an
Wattios	Watts	4W
Voltios	Volts	230V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0.4
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	40
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp corrent (mA)	35mA
Frecuencia de Red	Line Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	NO
Encendidos	On/Off	>40,000
Casquillo	Base / Socket	E14
∅	∅	35mm
Longitud	Length	98mm
Apertura de haz	Beam Angle	*****
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	NO
Duración	Lifetime	20000hours
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	A++
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	4KWH/1000H
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	2700K
Cd	Cd	****
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	470
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	117 LM/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	< 6 steps
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance 2.000h	>95%
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance 4.000h	>90%
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance 6.000h	>85%
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance 8.000h	>80%
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	>=70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-20~40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	no
Unidades por caja interior	Inner carton	
Unidades por caja exterior	Master Carton	
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	
Código de barras producto	Bar code on pack	8421389984255
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	