



**PAR 38 LED IP65 3000K E27 170-250V 16 W 60°**

<b>Código Artículo</b>	<b>Item Code</b>	<b>991505</b>
tipo de led	led type (brand)	<b>SANAN</b>
Wattios	Watts	16W
Voltios	Volts	170-250V
Factor de potencia de la lámpara	Lamp power factor	>0.9
Potencia equivalente	Wattage Equivalent	150W
Corriente de la lámpara (mA)	Lamp current (mA)	77
Frecuencia de Red	Means Frequency	50/60Hz
Regulable	Dimmable	YES
Encendidos	On/Off	>50000
IP	IP	65
Casquillo	Base / Socket	E27
∅	∅	121mm
Longitud	Length	137mm
Apertura de haz	Beam Angle	60°
Adecuada para luz de acentuación	Suitable for accent lighting	SI/YES
Duración	Lifetime	25000h
Etiqueta eficacia energetica	Energy Efficiency Label	<b>A+</b>
KWH CADA 1000H	KWH Each 1000 H	<b>16</b>
Indice reproducción cromática	Colour Rendering Index	>80
Temperatura de Color	Colour Temperature	3000K
Cd	Cd	1200cd
Flujo Luminoso Lámpara (Lm)	Lamp Luminous Flux (Lm)	1250 Lm
Eficacia Luminosa Lámpara	Lamp Luminous Efficacy	83Lm/W
Invariabilidad del color	Colour Consistency	SDCM<6
Factor de supervivencia asignado a 6000 h	Rated lamp survival factor at 6000 h	>0.90
Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h	Lumen Maintenance at 2.000h	>90
Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h	Lumen Maintenance at 4.000h	>85
Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h	Lumen Maintenance at 6.000h	>80
Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h	Lumen Maintenance at 8.000h	>70
Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal	Lumen maintenance factor at the end of the nominal life	70%
Tiempo de encendido (s)	Starting time (s)	INSTANT
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)	Heating time up to 60% of full light output (s)	INSTANT
Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara	Operating lamp temperature	-10/40°C
Contenido de mercurio (Hg)	Mercury (Hg) Content	0
Unidades por caja interior	Pieces Inner carton	1
Unidades por caja exterior	Pieces Master Carton	15
Medidas caja interior (cm)	Inner carton sizes (cm)	12.5x12.5x14.5cm
Medidas caja exterior (cm)	Master carton sizes (cm)	65x39.5x17.5cm
Código de barras producto	Bar code on pack	<b>8421389991505</b>
Peso neto por unidad (gr)	Net weight per piece (gr)	350g

991505/01/010219