



## PLAFÓN REDONDO *Policarbonato*

Los Plafones de LAES cuentan con un difusor de alta calidad.

Este aplique de superficie IP65 es ideal para zonas de paso, terrazas o zonas con poca iluminación.



Su larga duración de 25.000 horas de vida y su gran resistencia a condiciones medioambientales -20°C a 50°C lo hacen perfecto para espacios exteriores..



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación</b>	220-240Vac 50-60Hz	<b>Power Factor</b>	>0.9
<b>Potencia</b>	20W	<b>Vida útil</b>	25.000h - L70B10
<b>Lúmenes</b>	1600 - 1660Lm	<b>Ángulo luz</b>	120°
<b>Ra</b>	>80	<b>IP</b>	65
<b>Temperatura Color</b>	4000K - 6500K	<b>Rango temperatura</b>	-20 a 50°C
<b>Montaje</b>	Superficie	<b>Regulación</b>	No Regulable
<b>Color</b>	Blanco	<b>Driver</b>	Interior Incluido

Medidas	W	Lm	K	Ra	°	Ref.
D220xH72mm	20	1600	4000	>80	120°	986778
D220xH72mm	20	1660	6500	>80	120°	986785



220mmø - H: 72mm

