



**DICROICA LED 2200K GU10 2300V 6W 24°**

| <b>Código Artículo</b>                                                 | <b>Cod Art</b>                                          | <b>987294</b>                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| tipo de led                                                            | led type (brand)                                        | <b>Everlight/Epistar 2835</b> |
| Wattios                                                                | Watts                                                   | 6W                            |
| Voltios                                                                | Volts                                                   | 220-240V                      |
| Factor de potencia de la lámpara                                       | Lamp power factor                                       | >=0.5                         |
| Potencia equivalente                                                   | Wattage Equivalent                                      | 50W                           |
| Corriente de la lámpara (mA)                                           | Lamp current (mA)                                       | 50mA                          |
| Frecuencia de Red                                                      | Means Frequency                                         | 50/60HZ                       |
| Regulable                                                              | Dimmable                                                | NO                            |
| Encendidos                                                             | On/Off                                                  | >100000                       |
| Casquillo                                                              | Base / Socket                                           | GU10                          |
| Ø                                                                      | Ø                                                       | 50                            |
| Longitud                                                               | Length                                                  | 56                            |
| Apertura de haz                                                        | Beam Angle                                              | 24°                           |
| Adecuada para luz de acentuación                                       | Suitable for accent lighting                            | SI/YES                        |
| Duración                                                               | Lifetime                                                | 25000                         |
| Etiqueta eficacia energetica                                           | Energy Efficiency Label                                 | A+                            |
| KWH CADA 1000H                                                         | KWH Each 1000 H                                         | 6                             |
| Indice reproducción cromática                                          | Colour Rendering Index                                  | ≥ 80                          |
| Temperatura de Color                                                   | Colour Temperature                                      | 2200K                         |
| Cd                                                                     | Cd                                                      | 600                           |
| Flujo Luminoso Lámpara (Lm)                                            | Lamp Luminous Flux (Lm)                                 | 400                           |
| Eficacia Luminosa Lámpara                                              | Lamp Luminous Efficacy                                  | 67LM/W                        |
| Invariabilidad del color                                               | Colour Consistency                                      | <=6SDCM                       |
| Factor de supervivencia asignado a 6000 h                              | Rated lamp survival factor at 6000 h                    | >=90%                         |
| Mantenimiento Lúmenes a 2.000 h                                        | Lumen Maintenance at 2.000h                             | >=90%                         |
| Mantenimiento Lúmenes a 4.000 h                                        | Lumen Maintenance at 4.000h                             | 87%                           |
| Mantenimiento Lúmenes a 6.000 h                                        | Lumen Maintenance at 6.000h                             | 85%                           |
| Mantenimiento Lúmenes a 8.000 h                                        | Lumen Maintenance at 8.000h                             | 80%                           |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida nominal | Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | 70%                           |
| Tiempo de encendido (s)                                                | Starting time (s)                                       | INSTANT                       |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% del flujo luminoso (s)            | Heating time up to 60% of full light output (s)         | INSTANT                       |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento de la lámpara               | Operating lamp temperature                              | -20 -50                       |
| Contenido de mercurio (Hg)                                             | Mercury (Hg) Content                                    | 0                             |
| Unidades por caja interior                                             | Pieces Inner carton                                     | 10                            |
| Unidades por caja exterior                                             | Pieces Master Carton                                    | 100                           |
| Medidas caja interior (cm)                                             | Inner carton sizes (cm)                                 |                               |
| Medidas caja exterior (cm)                                             | Master carton sizes (cm)                                | 62.5*30.5*11.5                |
| Código de barras producto                                              | Bar code on pack                                        | <b>8421389987294</b>          |
| Peso neto por unidad (gr)                                              | Net weight per piece (gr)                               | 46G                           |

987294/01/110117