



DICROICA PRO 38° - 60°

Gracias a su ángulo de iluminación más cerrado que el de las otras bombillas, las Dicroicas LED son ideales para iluminar una zona concreta o para iluminación de interior.

Reducen el consumo un 80% y su duración es 10 veces mayor a la de las bombillas eco-halógenas de 230V.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220-240V	Power Factor	>0.5
Potencia	8W	Vida útil	20.000h
Lúmenes	650Lm	Ángulo luz	38° - 60°
Ra	CRI>90	Casquillo	GU10
Temperatura Color	2700K - 3000K - 4000K	Rango temperatura	-10 a 40°C
Equivalencia	8W=70W	Regulación	No Regulable
Etiqueta energética		Medidas	D50xL56mm

Medidas	W	Lm	K	°	Ra	Regulación	E. Energética	Ref.
D50xL56mm	8	650	2700	38°	>90	NO		995398
D50xL56mm	8	650	3000	38°	>90	NO		995404
D50xL56mm	8	650	4000	38°	>90	NO		995411
D50xL56mm	8	650	2700	60°	>90	NO		995435
D50xL56mm	8	650	3000	60°	>90	NO		995442
D50xL56mm	8	660	4000	60°	>90	NO		995459

