



## DOWNLIGHT BASIC 12W-18W-24W

Los Downlight Basic LED son una excelente alternativa a las lámparas fluorescentes compactas no integradas.


Gracias a su diseño, proporcionan una luz muy agradable y reducen el consumo hasta un 50%.

Su duración es dos veces superior a la de las bombillas fluorescentes compactas no integradas.



### DATOS TÉCNICOS

<b>Alimentación</b>	85-265Vac 50-60Hz	<b>Power Factor</b>	0.5
<b>Potencia</b>	12W - 18W - 24W	<b>Vida útil</b>	12.000h
<b>Lúmenes</b>	910Lm - 1470Lm - 2000Lm	<b>Ángulo luz</b>	120°
<b>Ra</b>	>80	<b>IP</b>	20
<b>Temperatura Color</b>	3000K - 4000K - 6500K	<b>Rango temperatura</b>	-10 a 40°C
<b>Montaje</b>	Empotrado	<b>Color</b>	Blanco - Gris
<b>Medidas</b>	D170xH18mm-D225xH19mm-D295xH19mm	<b>Driver</b>	Incluido





## DOWNLIGHT BASIC 12W-18W-24W

---

### BLANCO

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D170xH18mm	12	900	3000	120°	989779
D170xH18mm	12	905	4000	120°	989786
D170xH18mm	12	910	6500	120°	989793
D225xH19mm	18	1400	3000	120°	989809
D225xH19mm	18	1450	4000	120°	987201
D225xH19mm	18	1470	6500	120°	987218
D295xH19mm	24	1850	3000	120°	989816
D295xH19mm	24	1950	4000	120°	989823
D295xH19mm	24	2000	6500	120°	989830

### GRIS

Medidas	W	Lm	K	°	Ref.
D170xH18mm	12	900	3000	120°	989847
D170xH18mm	12	905	4000	120°	989854
D170xH18mm	12	910	6500	120°	989861
D225xH19mm	18	1400	3000	120°	989878
D225xH19mm	18	1450	4000	120°	989885
D225xH19mm	18	1470	6500	120°	989892
D295xH19mm	24	1850	3000	120°	989908
D295xH19mm	24	1950	4000	120°	989915
D295xH19mm	24	2000	6500	120°	989922

