



DOWNLIGHT COMPLETE FIT

Los Downlights COMPLETE FIT ajustables a cualquier diámetro de corte, son la solución ideal para montaje en superficie y empotrado gracias a su soporte ajustable.



Esta luminaria LED LAES con un atractivo diseño ofrece una solución de alto rendimiento, bajo consumo y larga duración.

Un solo downlight permite tres temperaturas de color 3000K, 4000K y 6000K, ajustándose a las necesidades del usuario.





DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Alimentación | 220-240Vac 50-60Hz | Power Factor | 0.9 |
| Potencia | 18W - 30W | Vida útil | 20.000h |
| Lúmenes | 1880Lm - 2800Lm | Ángulo luz | 120° |
| Ra | >80 | IP | 20 |
| Temperatura Color | 3000K - 4000K - 6000K | Rango temperatura | -10 a 40°C |
| Montaje | Empotrable-Regulable y Superficie | Color | Blanco |
| Medidas | D225xH19mm - D330xH19mm | Driver | Incluido |



Ø225mm -H: 19mm



Ø330mm - H: 19mm





DOWNLIGHT COMPLETE FIT

| Medidas | W | Lm | K | ° | Ref. |
|------------|----|------|----------------|------|--------|
| D225xH19mm | 18 | 1880 | 3000-4000-6000 | 120° | 997811 |
| D330xH19mm | 30 | 2800 | 3000-4000-6000 | 120° | 992595 |

