

TIRAS LED

Las tiras de LED LAES ofrecen una alternativa para iluminar tramos lineales que requieran de flexibilidad o ajuste a la medida.

Dispone de la mejor tecnología LED y ofrece soluciones de alto rendimiento, grandes ahorros energéticos y larga duración.

Su excelente calidad las dotan de una larga vida y las hacen óptimas para decoraciones, estanterías, comercios y exposiciones.

Posibilidad de regulación mediante los drivers adecuados.



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Alimentación | 24Vdc | Vida útil | 50.000h |
| Potencia W/m | 9.6W - 15W - 22W - RGB 14.4W | Ángulo luz | 120° |
| Ra | >80 | IP | 20 - 67 |
| Temperatura Color | 2700K - 3000K - 4000K | Rango temperatura | -10 a 40°C |
| Montaje | Superficie | Regulación | Según Driver |
| Medidas corte | Según tira ==> ver tabla | Driver | No Incluido |

IP 20

| Tipo Led | W/m | Corte | K | ° | IP | Regulación | Ref. |
|---------------|-----|-------|------|------|----|--------------|--------|
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 2700 | 120° | 20 | Según Driver | 998429 |
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 3000 | 120° | 20 | Según Driver | 998436 |
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 4000 | 120° | 20 | Según Driver | 998443 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 2700 | 120° | 20 | Según Driver | 998450 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 3000 | 120° | 20 | Según Driver | 998467 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 4000 | 120° | 20 | Según Driver | 998474 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 2700 | 120° | 20 | Según Driver | 998481 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 3000 | 120° | 20 | Según Driver | 998498 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 4000 | 120° | 20 | Según Driver | 998504 |

TIRAS LED

IP 67

| Tipo Led | W/m | Corte | K | ° | IP | Regulación | Ref. |
|---------------|-----|-------|------|------|----|--------------|--------|
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 2700 | 120° | 67 | Según Driver | 998511 |
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 3000 | 120° | 67 | Según Driver | 998528 |
| SMD 120 LED/m | 9.6 | 5cm | 4000 | 120° | 67 | Según Driver | 998535 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 2700 | 120° | 67 | Según Driver | 998542 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 3000 | 120° | 67 | Según Driver | 998559 |
| SMD 240 LED/m | 15 | 2.5cm | 4000 | 120° | 67 | Según Driver | 998566 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 2700 | 120° | 67 | Según Driver | 998573 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 3000 | 120° | 67 | Según Driver | 998580 |
| SMD 240 LED/m | 22 | 2.5cm | 4000 | 120° | 67 | Según Driver | 998597 |

RGB - IP 20

| Tipo Led | W/m | Corte | K | ° | IP | Regulación | Ref. |
|---------------|------|-------|-----|------|----|--------------|--------|
| SMD 120 LED/m | 14.4 | 5cm | RGB | 120° | 20 | Según Driver | 998603 |

RGB - IP 65

| Tipo Led | W/m | Corte | K | ° | IP | Regulación | Ref. |
|---------------|------|-------|-----|------|----|--------------|--------|
| SMD 120 LED/m | 14.4 | 5cm | RGB | 120° | 20 | Según Driver | 998610 |

COB - IP 20

| Ra | W/m | Corte | K | ° | IP | Regulación | Ref. |
|--------|------|-------|------|------|----|--------------|--------|
| CRI>90 | 14.4 | 5cm | 3000 | 120° | 20 | Según Driver | 998627 |
| CRI>90 | 14.4 | 5cm | 4000 | 120° | 20 | Según Driver | 998637 |

DRIVERS LED

| V | W | IP | Ref. |
|----|-----|----|--------|
| 24 | 20 | 20 | 997835 |
| 24 | 30 | 20 | 997842 |
| 24 | 75 | 20 | 997859 |
| 24 | 120 | 20 | 997866 |
| 24 | 180 | 20 | 997873 |
| 24 | 14 | 67 | 998399 |
| 24 | 36 | 67 | 998405 |
| 24 | 150 | 67 | 998412 |

DRIVERS REGULADOR LED

| Descripción | W | Ref. |
|-----------------------------|---------|--------|
| Regulador driver DL-DP mini | 6-120 | 998122 |
| Regulador driver 24V DL-DP | 144-288 | 998382 |

